




B A G N I

A D U L T R A S U O N I



LINEA STRUMENTAZIONE 4

Bagni ad ultrasuoni




Serie LBS 1

L'uso degli ultrasuoni LABSONIC FALC permette una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo minimo, ottenendo in pochi secondi l'eliminazione delle impurità più resistenti. Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente. Grazie a questo effetto vibratorio, chiamato cavitazione, si può eliminare dagli oggetti immersi ogni tipo di impurità.

- Massima semplicità d'uso
- Massima potenza
- Timer digitale
- Griglia di appoggio

Dati tecnici		LBS1 -0,6	LBS1 -3	LBS1 -6	LBS1 -10	LBS1 -10,5	LBS1 -15	LBS1 -22,5
Capacità vasca	lt	0,6	3,0	6,0	10,0	10,5	15,0	22,5
Frequenza	KHz	50	50	50	50	50	50	50
Potenza picco	HF/W	39	140	226	280	396	495	700
Potenza assorbita	W	28	100	160	200	280	350	500
Regolazione potenza	%	no						
Riscaldamento	°C	no						
Timer		no	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞	1-99 + ∞
Scarico del rubinetto		no	no	no	si	si	si	si
Dim. vasca interna LxPxH	mm	150x86x65	240x140x100	300x150x150	300x240x150	500x140x150	330x300x150	500x300x150
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	186x122x155	285x185x215	347x196x270	347x286x278	550x183x300	375x347x293	550x348x308
Peso	kg	2,5	3,2	3,8	5,2	6,0	8,0	10,4
Codice		616.1010.02	616.1010.04	616.1010.06	616.1010.08	616.1010.10	616.1010.12	616.1010.14

ACCESSORI



Articolo		LBS1 -0,6	LBS1 -3	LBS1 -6	LBS1 -10	LBS1 -10,5	LBS1 -15	LBS1 -22,5
Coperchio in acciaio		616.1025.02	616.1025.04	616.1025.06	616.1025.08	616.1025.10	616.1025.12	616.1025.14
Cestello in acciaio		-	616.1027.04	616.1027.06	616.1027.08	616.1027.10	616.1027.12	616.1027.14



Flacone da 1 lt concentrato al 10% PH12

Detergente universale per vasche ultrasuoni, adatto per la pulizia di vetrerie, ceramica, metalli e prodotti sintetici, eliminando residui grassi, organici ecc. Biodegradabile al 90%.

Codice

616.1043.45




Serie LBS 2

I modelli LBS 2 sono più performanti, dotati di timer digitale, variatore di potenza, possibilità di scelta tra due frequenze KHz, riscaldamento da 20 a 80°C e di allarme sonoro che entra in funzione quando la temperatura supera i valori impostati.

- La regolazione per gradi con precisione dell'1% della potenza massima con variazione dal 40% al 100% della massima potenza, permette di stabilire la potenza ottica per la degasazione, l'estrazione e la miscelazione
- Quattro modelli con frequenze operative 40Khz o 59 KHz. Tecnologia multifunzione del prodotto soddisfa ogni necessità
- Impostazione della temperatura da 20° a 80°C. La funzione auto allarme e spegnimento al raggiungimento della temperatura di ebollizione assicura protezione del sistema. L'efficienza termica a basso consumo e l'alta efficienza del sistema riscaldante è all'avanguardia rispetto ai sistemi tradizionali
- Vuoi ottenere all'istante la temperatura dell'acqua? Il display ti mostra la temperatura in tempo reale
- Il circuito ST Microelettronico ad alta velocità elimina completamente l'interferenza dell'ultrasuono sul circuito LCD

Dati tecnici		LBS2 -4,5	LBS2 -10	LBS2 -15	LBS2 -22,5
Capacità vasca	lt	4,5	10,0	15,0	22,5
Frequenza	KHz	40 o 59	40 o 59	40 o 59	40 o 59
Potenza picco	HF/W	150	300	450	650
Potenza assorbita	W	135	250	350	500
Regolazione potenza	%	40-100	40-100	40-100	40-100
Riscaldamento	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
Timer		1-199	1-199	1-199	1-199
Scarico del rubinetto		no	si	si	si
Dim. vasca interna LxPxH	mm	300x150x100	300x240x150	330x300x150	500x300x150
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	320x170x230	320x260x290	350x320x300	510x320x310
Peso	kg	3,4	6,9	9,4	12,7
Codice		616.1020.05	616.1020.08	616.1020.12	616.1020.14

ACCESSORI



Articolo	LBS2 -4,5	LBS2 -10	LBS2 -15	LBS2 -22,5
Coperchio in acciaio	616.1025.05	616.1025.08	616.1025.12	616.1025.14
Cestello in acciaio	616.1027.05	616.1027.08	616.1027.12	616.1027.14



Flacone da 1 Lt concentrato al 10% PH12

Detergente universale per vasche ultrasuoni, adatto per la pulizia di vetriere, ceramica, metalli e prodotti sintetici, eliminando residui grassi, organici ecc. Biodegradabile al 90%.

Codice

616.1043.45

Bagni ad ultrasuoni



Per setacci

- Vasca in acciaio inox
- Possibilità di utilizzo con timer o in continuo
- Timer programmabile digitalmente
- Rubinetto di scarico
- Comode maniglie per poter spostare il bagno anche in caso di presenza di setacci nella vasca

Dati tecnici

Capacità vasca	lt	7,0
Frequenza	KHz	35
Timer		1-99 + ∞
Rubinetto di scarico		si
Dimensioni vasca interna ØxH	mm	254x145
Dimensioni vasca esterna ØxH	mm	274x370
Peso	kg	7
Codice		616.1020.20



LBS 3

Dati tecnici

Capacità vasca	lt	50
Frequenza	KHz	40-59
Potenza assorbita	W	750
Potenza riscaldante	W	780
Riscaldamento	°C	20-60
Timer digitale		1-199
Rubinetto di scarico		si
Dimensioni vasca interna LxPxH	mm	420x370x350
Dimensioni vasca esterna LxPxH	mm	480x540x630
Codice		616.1022.05

ACCESSORI



Coperchio

Codice

616.1025.20



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it