



## MINI INCUBATORI SERIE ICT MINI INCUBATORS ICT SERIES

Incubatori con sportello in policarbonato trasparente per ispezionare le camere senza alterare l'equilibrio termico. Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore PID Sonda PT 100.

*Transparent Polycarbonate for easy chamber inspection door. Natural air circulation. Microprocessor temperature control PID with PT100 probe.*



Dati tecnici / Technical data		ICT 5.4	ICT 18	ICT 28
Capacità / Capacity	lt	5,4	18,0	28,0
Temperatura + 5 amb. / Temperature + 5 amb.	°C	+80	+80	+80
Precisione / Precision	37°C	±0,5	±0,5	±0,5
Risoluzione / Setting accuracy	°C	0,1	0,1	0,1
Potenza riscaldante / Heating power	W	120	360	420
Dim. interne LxPxH / Internal dimension	mm	190x150x190	300x300x200	400x250x300
Ripiani di serie / Included shelves	n°	2	2	2
Numero ripiani max / Maximum racks number	n°	4	5	5
Dim. esterne LxPxH / External dimension	mm	380x240x300	500x390x320	620x360x440
Alimentazione / Power Supply	V/Hz	230-50/60	230-50/60	230-50/60
Peso / Weight	kg	10	15	26,5
<b>Codice / item</b>		<b>720.2070.10</b>	<b>720.2070.12</b>	<b>720.2070.14</b>

FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy  
+39 0363 304660 | [falc@falcinstruments.it](mailto:falc@falcinstruments.it) | [falcinstruments.it](http://falcinstruments.it)