

# AGITATORI ELETTROMAGNETICI

## Agitatori senza riscaldamento



**F20**  
PICCOLI VOLUMI



Adatto per Microbiologia e Biochimica



Piatto in acciaio inox 18/8 per facile pulizia e sanificazione



Motore in DC con ottima regolazione della velocità

### Dati tecnici

		F20
Piano d'appoggio acciaio inox	mm	110x110
Capacità max d'agitazione con H <sub>2</sub> O	lt	0,800
Velocità variabile	Rpm	100-1100
Foro per aste	M 8	No
Potenza motore	W	10
Dimensioni LxPxH	mm	110x115x60
Peso	kg	0,7
Ancoretta magnetica consigliata Ø	mm	6x20
<b>Codice</b>		<b>601.0101.20</b>

V/Hz 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 41



**F30**



**F40 MAXI**  
VOLUMI FINO A 40 LT



Adatto per le preparazioni di campioni e laboratori analitici



Struttura in metallo con verniciatura anti corrosione



Regolazione elettronica con ottimo mantenimento delle basse velocità

### ACCESSORI

**Asta acciaio inox 18/8 Ø10x400 mm**  
**Codice 601.0125.01**

### Dati tecnici

		F 30	F 40
Piano d'appoggio acciaio inox	mm	Ø140	295x295
Capacità max d'agitazione con H <sub>2</sub> O	lt	20	40
Velocità variabile	Rpm	100-2500	100-1200
Foro per aste	M 8	Si	Si
Potenza motore	W	20	70
Dimensioni LxPxH	mm	190x260x90	345x480x115
Peso	kg	2,0	5,7
Ancoretta magnetica consigliata Ø	mm	6x30	9x60
<b>Codice</b>		<b>601.0101.30</b>	<b>601.0101.40</b>

V/Hz 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

# ANCORETTE MAGNETICHE



## Ancorette magnetiche cilindriche ricoperte in PTFE

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.23	3	8
601.0125.24	3	13
601.0125.25	3	20
601.0125.26	6	10
601.0125.14	6	20
601.0125.15	6	30
601.0125.19	7	40
601.0125.16	8	40
601.0125.17	8	50
601.0125.18	9	60
601.0125.20	12	55
601.0125.21	13	70



## Ancorette magnetiche cilindriche con anello ricoperte in PTFE

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.23	3	8
601.0125.40	3	8
601.0125.41	4,5	12
601.0125.42	6	20
601.0125.43	6	30
601.0125.44	8	40
601.0125.45	8	50
601.0125.46	9	60



## Ancorette magnetiche ovali ricoperte in PTFE

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.50	10	20
601.0125.51	12	25
601.0125.52	15	30
601.0125.53	15	35



## Asta per recupero ancorette ricoperta in PTFE

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.12	8-10	300



## Ancorette magnetiche cilindriche ricoperte in vetro

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.30	8	15
601.0125.31	8	20
601.0125.32	8	25
601.0125.33	8	30
601.0125.34	8	40
601.0125.36	8	55



## Ancorette magnetiche triangolari ricoperte in PTFE

Codice	Ø mm	lunghezza mm
601.0125.30	8	15
601.0125.55	8	12
601.0125.56	8	20
601.0125.57	8	25
601.0125.58	10	35
601.0125.59	12	50



## Ancorette magnetiche con dischi laterali ricoperti in PTFE

Codice	lunghezza mm
601.0125.62	37
601.0125.63	55



## Ancorette magnetiche con dischi laterali ricoperti in PTFE

Codice	HxØ mm
601.0125.66	8x10
601.0125.67	10x14
601.0125.68	13x17
601.0125.69	15x22